






K 3 Full Control Home T350 *EU

Pro čištění kolem domu bez stříkající vody díky sadě Home včetně čističe ploch a čisticího prostředku. Pistole vysokotlakého čističe K 3 Full Control Home zobrazuje sílu tlaku.



1 Pistole Power Full Control a pracovní nástavce

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak je regulován otočením na pracovním nastavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

2 Držáky příslušenství, vysokotlaká pistole a kabel

- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a snadno přístupné.
- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

3 Čistě řešení díky nádrži

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



K 3 Full Control Home T350 *EU

- Vysouvací teleskopické madlo
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------|
| Objednací číslo | | 1.602-607.0 |
| EAN kód | | 4054278260235 |
| Tlak | bar / MPa | 20-120 / 2-12 |
| Průtok | l/h | 380 |
| Max. teplota přívodní vody | °C | max. 40 |
| Příkon | kW | 1,6 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 4,4 |
| Rozměry (D x Š x V) | mm | 307 × 272 × 600 |
| Druh proudu | V | 220-240 |

Vybavení

| | | |
|---|---|---|
| Sada pro domácnost | Čistič ploch T 350, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l | |
| Vysokotlaká pistole | G 120 Q Full Control | |
| Tryska Vario Power Jet | ■ | |
| Rotační tryska | ■ | |
| Vysokotlaká hadice | m | 6 |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím | Nádrž | |
| Integrovaný vodní filtr | ■ | |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ | |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 3 FULL CONTROL HOME T350 *EU

1.602-607.0

KÄRCHER


| | | Objednávací číslo | | | | | | | |
|--|----|-------------------|--|--|--|--|--|---|---|
| Čističe ploch | | | | | | | | | |
| Čistič ploch T-Racer T 350 | 1 | 2.643-252.0 | | | | | | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění. | ■ |
| PS 40 kartáč | 2 | 2.643-245.0 | | | | | | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody. | □ |
| Náhradní trysky - příslušenství | 3 | 2.643-338.0 | | | | | | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5. | □ |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350 | 4 | 2.643-335.0 | | | | | | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. | □ |
| Pracovní nástavce | | | | | | | | | |
| VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3 | 5 | 2.642-724.0 | | | | | | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. | ■ |
| DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3 | 6 | 2.642-727.0 | | | | | | Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. | ■ |
| Teleskopický pracovní nástavec | 7 | 2.642-347.0 | | | | | | Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí. | □ |
| Ochrana proti ostříku | 8 | 2.642-706.0 | | | | | | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. | □ |
| Úhlový pracovní nástavec | 9 | 2.638-817.0 | | | | | | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce | 10 | 2.643-240.0 | | | | | | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7 | 11 | 2.643-254.0 | | | | | | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. | □ |
| Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5 | 12 | 2.643-239.0 | | | | | | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | □ |
| Různé | | | | | | | | | |
| G 120 Q Full Control | 13 | 2.643-823.0 | | | | | | Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čistícího prostředku. Se systémem Quick Connect. | ■ |
| Vodní filtr | 14 | 4.730-059.0 | | | | | | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. | □ |
| Sada náhradních O-kroužků | 15 | 2.640-729.0 | | | | | | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 3 FULL CONTROL HOME T350 *EU

1.602-607.0

KÄRCHER


| | | Objednávací číslo | | | | | | | |
|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Kartáče a mycí houby | | | | | | | | | |
| WB 150 kartáč | 16 | 2.643-237.0 | | | | | | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | <input type="checkbox"/> |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 17 | 2.643-233.0 | | | | | | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč na mytí ráfků | 18 | 2.643-234.0 | | | | | | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici | 19 | 2.640-732.0 | | | | | | Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou. | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100 | 20 | 2.643-236.0 | | | | | | Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst. | <input type="checkbox"/> |
| Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System | | | | | | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 21 | 2.643-585.0 | | | | | | Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 22 | 2.641-721.0 | | | | | | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | | | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 23 | 2.643-037.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect | | | | | | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 24 | 2.641-710.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 25 | 2.641-709.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR | 26 | 2.641-708.0 | | | | | | Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Speciální použití | | | | | | | | | |
| FJ 6, pěnovací tryska | 27 | 2.643-147.0 | | | | | | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT | 28 | 2.643-143.0 | | | | | | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 3 FULL CONTROL HOME T350 *EU

1.602-607.0

KÄRCHER


| | | Objednávací číslo | | | | | | | |
|---|----|-------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto | 29 | 2.643-144.0 | | | | | | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přejít z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 30 | 2.642-240.0 | | | | | | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m | 31 | 2.637-767.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 32 | 2.637-729.0 | | | | | | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 33 | 2.640-733.0 | | | | | | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Úložný systém "Organizer" | 34 | 2.641-630.0 | | | | | | Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C, pěnovací tryska C 'n' C, čistič kamene 3 v 1 | 35 | 2.643-145.0 | | | | | | Čistič kamene + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přejít z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pískovací / otryskávací sada | 36 | 2.638-792.0 | | | | | | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 3 FULL CONTROL HOME T350 *EU

1.602-607.0

KÄRCHER


| | | Objednáací číslo | | | | | | | |
|--|----|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Hadicové zástrčné systémy | | | | | | | | | |
| Univerzální hadicová spojka Plus | 1 | 2.645-193.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem | 2 | 2.645-194.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem | 3 | 2.645-192.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Univerzální hadicová spojka | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | | | | | | |
| Sada hadice pro vysokotlaké čištění | 5 | 2.645-156.0 | | | | | | Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Sada hadic pro zásobování vodou | 6 | 2.645-258.0 | | | | | | Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitu. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m | 7 | 2.645-138.0 | | | | | | Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m | 8 | 2.645-142.0 | | | | | | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Uložení hadic a hadicové vozíky | | | | | | | | | |
| | 9 | 2.645-165.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8" | 10 | 2.645-167.0 | | | | | | Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný. | <input type="checkbox"/> |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit | 11 | 2.645-164.0 | | | | | | Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením. | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐