

Nové vysokotlaké čističe s ohřevem střední třídy a třídy Super nejen prvotřídně čistí, ale jsou také extrémně robustní. V Eco-stupni přístroj pracuje automaticky v hospodárném režimu.

Vybavení:

- Ruční stříkácí pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 10 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Power tryska
- Servo Control
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Třípístové axiální čerpadlo with ceramic pistons
- Zástrčka pro změnu pólů
- SDS-Systém
- Servisní elektronika
- Servisní elektronika s LED-kontrolkou
- 2 nádržky na čisticí prostředky
- Ochrana před chodem na sucho

**Objednací číslo: 1.071-800.0****Technické údaje**

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	650-1300
Tlak (bar/MPa)	30-200/3-20
Max. teplota (°C)	80-155
Příkon (kW)	9,3
Spotřeba paliva (kg/h)	8,3
Palivová nádrž (l)	25
Hmotnost (kg)	186
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1330x750x1060
Nádržka na čisticí prostředky (l)	20

Detaily

Popis

Vysokotlaké čističe s ohřevem nové střední třídy a třídy Super se vyznačují svými 6-základními znaky. 1. Více účinnosti díky novému Eco-stupni, servisnímu spínači k regulaci tvrdosti vody, turbodmychadlu, přesnému dávkování čisticích prostředků, optimalizované technice hořáku a vysokému stupni účinnosti čerpadla. 2. Komfort obsluhy je zajištěn díky centrální přístrojové desce pro intuitivní ovládání, uložení pracovního nástavce, LED kontrolkám, atd. 3. Vysoce efektivní čisticí výkon je zajištěn patentovanou technologií trysek, keramickými písty, turbodmychadlem a zvýšeným stupněm účinnosti čerpadla. Příslušenství optimalizované pro použití přesně odpovídá potřebám zákazníků. 4. Koncept mobility se dvěma vodicími kolečky, velkými pogumovanými koly, ergonomickým madlem, možností nakládky pomocí vysokozdvížného vozíku, upínacích otvorů umožňují bezproblémovou přepravu. 5. Bezpečnost provozu je zajištěna sledováním spalín, robustním podvozkem odolným proti korozi, adaptací systémové péče, třípístovým axiálním čerpadlem. Snadný přístup ke všem komponentům vyžadujících údržbu a servisní spínač s jehož pomocí mohou být vyvolána provozní data pro diagnózu poruch.

Vybavení a užitek

Servisní přepínač

Tvrdost vody lze nastavit individuálně až ve 4 stupních.

Lze vyvolat provozní údaje stroje o době používání a potřebných servisních intervalech.

Přesné dávkování snižuje spotřebu změkčovacího prostředku.

LED displej

Přehledně umístěný uprostřed ovládacího panelu (HDS 13/20).

Ukazatele množství paliva, čisticích prostředků, systémová péče.

Integrované počítadlo provozních hodin.

Dávkování čisticích prostředků

Přesný dávkovací ventil zabezpečuje nízkou spotřebu.

Jednoduché přepínání mezi nádržkou na čisticí prostředky 1 a 2.

V poloze 0 probíhá automatické propláchnutí čistou vodou.

Uložení příslušenství

Integrovaný buben na navíjení hadice a oboustranné uložení pracovního nástavce pro bezpečnou přepravu.

Po ruce pro praváky i leváky a dále pro provoz se dvěma nástavci.

Integrovaná odkládací přihrádka s víkem na nářadí, trysky, rotační trysku atd.

Volitelné příslušenství

Adapter

Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.

Objednací číslo 4.424-004.0



Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5

Objednací číslo 4.762-075.0



Becher-Schaumlanze

Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

Objednací číslo 6.414-954.0



Borkarbidová tryska

Borkarbidová tryska, pro stroje od 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

Objednací číslo 6.415-083.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Objednací číslo 2.642-957.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Objednací číslo 2.643-040.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic

Objednací číslo 2.639-919.0



ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

ABS držák na stěnu ve spojení s bubnem na navíjení VT hadice

Objednací číslo 2.639-931.0



Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



Čištění solárních zařízení

Kartáč iSolar 400

Vodou poháněný diskový kartáč s pracovní šířkou 400mm pro čištění menších až středně velkých fotovoltaických zařízení. Ideální také pro vyvýšená zařízení.

Objednací číslo 6.368-457.0



Kartáč iSolar 800

Vodou poháněná kartáčová hlava Kärcher (800 mm) se dvěma protiběžnými diskovými kartáči pro čištění fotovoltaických zařízení. S flexibilním úhlovým kloubem pro rovnoměrné čištění.

Objednací číslo 6.368-455.0



Teleskopická tyč kpl. 7,2m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro maximální neohebnost při zachování minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 7,2 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.

Objednací číslo 4.107-054.0



Teleskopická tyč kpl. 10m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro maximální neohebnost při minimální hmotnosti. S dosahem max. 10 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné zatahování a vytahování.

Objednací číslo 4.107-053.0



Teleskopická tyč kpl. 10m CFK

Objednací číslo 4.107-055.0



Teleskopická tyč kpl. 14m

Teleskopická tyč ze směsi karbonového a skelného vlákna pro max. neohebnost při minimální hmotnosti. S max. dosahem max. 14 m a praktickými rychlouzávěry pro snadné vytahování a zatahování.

Objednací číslo 4.107-052.0



Hadice Solar

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-978.0



Čištění solárních zařízení

Hadice Solar

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-977.0



Hadice Solar

Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.

Objednací číslo 6.392-976.0



Kufr ocelový plech

Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu.

Objednací číslo 6.988-152.0



WS 50

Objednací číslo 6.368-463.0



WS 100

Objednací číslo 6.368-464.0



Regeneration Station

Objednací číslo 6.368-465.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska, komfortní držadlo, kolečka nezanechávající stopy a integrované dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Objednací číslo 2.640-679.0



Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)

Rozpěrka

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

Objednací číslo 5.394-294.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Rotační tryska 070/080 přepínatelná-plochý paprsek

přepínatelné na VT plochý paprsek

Objednací číslo 4.763-958.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Easy Foam Set

Easy Foam Set

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-693.0



Easy Press pistole

Regulátor Servo Control > 1100 l/h

Objednáací číslo 4.775-471.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudu, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.



Objednáací číslo 2.641-740.0

Flächenreiniger FR Venturion


FRV 30

Objednáací číslo 2.642-999.0



ABS Gummilippe

Objednáací číslo 2.642-910.0



Flächenreiniger FRV 30 ME

FRV 30 ME

Objednáací číslo 2.642-911.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednáací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"

s hadicovou objímkou

Objednací číslo 6.388-455.0



GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 1"

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-458.0



GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

S hadicovou objímkou.

Objednací číslo 6.388-465.0



Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Duesenpaket 080

Objednací číslo 2.642-982.0



Inaktiv

VT hadice Longlife 400, 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.389-856.0



Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický

Pracovní nástavce v nejrůznějších délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované rukojeťové skořepiny, které zajišťují obsluhu a izolaci.

Otočný pod tlakem o 360°

Objednací číslo 4.760-366.0



Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-076.0



Inaktiv

VT hadice 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

Objednací číslo 6.389-891.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, prodloužení

Objednací číslo 6.390-026.0



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysky)

Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku až do 5%

Objednací číslo 3.637-170.0



Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)

Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15%.

Objednací číslo 3.637-001.0



Inno Foam Set

Inno Foam Set

Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-692.0



Jemný vodní filtr

Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"

Montáž na přístroji, vhodný pro sací provoz. 150 øm

Objednací číslo 2.638-270.0



Lebensmittelausführung

VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé NW 8/155°C/160 bar

Objednací číslo 6.390-704.0



Lebensmittelausführung

VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé
8/155°C/160 bar



Objednací číslo 6.390-705.0

Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 10 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C



Objednací číslo 6.389-479.0

VT hadice 20 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C



Objednací číslo 6.389-581.0

Longlife 400

Objednací číslo 6.391-351.0



VT hadice Longlife 400, 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

Longlife 400 s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená). NW
8/155°C/400 bar

Objednací číslo 6.390-208.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 15 m, DN 8, 315 bar, vč. otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-010.0



VT hadice 20 m, DN 8, 315 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5s ochranou proti zlomení. NW
8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-031.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 15 m DN 10, 220 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s oboustranným šroubením, NW 10/155°C/220 bar

Objednací číslo 6.390-023.0



Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0



Objednací číslo 6.390-293.0



Longlife 400 screwed both sides

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.390-178.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Objednací číslo 6.388-083.0



VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 8, prodloužení

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-027.0



Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení


K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Longlife 400 screwed both sides

Objednací číslo 6.389-709.0



Objednací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version

VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 10 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).

Objednací číslo 6.391-885.0



VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 20 m, DN 8, přípojka AVS v pistoli 20 m

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistoli (otočené uložení).

Objednací číslo 6.391-886.0



Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



Objednací číslo 6.391-887.0



Nástavbová sada dálkové ovládání

Dálkové ovládání HDS M třída (nástavbová sada)

Dálkové ovládání pro stroje střední a super třídy HDS s funkcemi zapnutí/vypnutí, teplé/studené vody a zapnutí/vypnutí čisticích prostředků. Pro montáž na zeď.

Objednací číslo 2.642-157.0



Nástavbová sada dálkové ovládání na mince

Dálkové ovládání na mince HDS M třída (nástavbová sada)

Mincovník, kterým lze dovybavit stroje střední a super třídy HDS pro samoobslužný provoz. Pro montáž na stroj.

Objednací číslo 2.642-158.0



Nástavbová sada pěnovací tryska

Nástavbová sada pěnovací tryska

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.

Objednací číslo 2.637-926.0



Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci.

Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci HDS 12/18 a 13/20

Pro uživatele, kteří chtějí provozovat dvě postřikovací zařízení. Nástavbová sada obsahuje Y-kus, postřikovací zařízení (sestavá z VT hadice, prac. nástavce a pistole), 2 Power trysky.

Objednací číslo 2.641-805.0



Nástavbové sady

Vyrovnávač tlaku HDS M/S (nástavbová sada)

Vyrovnávač tlaku lze navíc namontovat na stroj HDS, aby se ztlumily případné tlakové rázy a chrání se tak systém vedení stroje.

Objednací číslo 2.641-803.0



Nástrčný mycí kartáč

Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.762-016.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)

Objednací číslo 4.764-012.0



Odvod spalin

Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-079.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0



Parní tryska

Parní tryska 40110

Objednací číslo 2.885-044.0



Parní tryska

Plochý paprsek 50°, pro čisticí a tavicí práce v parním stupni - jako tavení písku a štěrků, odstranění námrazy z bednicího materiálu, odkonzervování vozidel

Objednací číslo 4.766-024.0



Power tryska úhel rozstříku 15°

Tryska Power 15070

Tryska s plochým paprskem pro silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.883-392.0



Power tryska úhel rozstříku 25°


Tryska Power 25070

Tryska s plochým paprskem pro velký plošný výkon a silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.883-404.0



Objednací číslo 5.765-078.0



Pracovní nástavce

Antivibrationslanze

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Pracovní nástavec pro čištění podvozků

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku

Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-362.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku

Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.



Objednací číslo 4.760-230.0

Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s trykovým šroubením)
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5



Objednací číslo 4.402-022.0

Rotační mycí kartáč

Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-559.0



Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-562.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska velká 070/080

Keramická tryska + ložiskový kroužek. Nejvyšší výkon díky rotujícímu bodovému paprsku.

Objednací číslo 4.763-254.0



Rotační trysky - přepínatelné

Rotační tryska 070/080 přepínatelná-RM

přepínatelné na nasávání čisticích prostředků, (nízký tlak)

Objednací číslo 4.763-952.0



Rozdělovací kus Y

Rozdělovací kus Y

Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.

Objednací číslo 4.405-048.0



Ruční stříkací pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0



Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0



Sací filtr

Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem

Objednací číslo 4.730-012.0



Sací filtr bez zpětného ventilu

bez mosazného zpětného ventilu

Objednací číslo 4.730-019.0



Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.

Objednací číslo 6.414-956.0



Sada na mokré otryskávání

Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-010.0



Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-022.0




Sada na zvedání jeřábem

Nakládání jeřábem pro HDS střední třídu a super třídu (nástavbová sada)

Jednoduché nakládání jeřábem.

Objednací číslo 2.642-424.0



Sada trysek

Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 075

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízením na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022

Objednací číslo 2.637-907.0



Sada trysek specifických pro stroj

Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 1100 - 1300 l/h

vhodné k 2.838-821 a 2.640-355

Objednací číslo 2.639-188.0



Sada trysek specifických pro stroj k obj.č. 3.637-170

Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 1000-1200 l/h

RM-injektor + VT tryska + šroubení

Objednací číslo 4.769-048.0



Sady trysek pro Inno/Easy Set

Sada trysek 110 z. Inno/Easy Set 1000 - 1300 l/h

Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.

Objednací číslo 2.640-689.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr.

Objednací číslo 4.775-463.0



Spezielle Schläuche

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.

Objednací číslo 6.388-886.0



Spojka

Dvojitě hrdlo

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

Objednací číslo 4.403-002.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



Objednací číslo 6.394-690.0

Objednací číslo 6.373-987.0



Trysková násada k obj.č. 3.637-001

Trysková násada k obj.č. 3.637-001, vysoký tlak pro stroje od 1100 l/h

Vysoký tlak

Objednací číslo 4.769-002.0



Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h

Nízký tlak

Objednací číslo 4.769-006.0



Trysková ochrana

Ochrana trysky (gumová)

Trysková ochrana pro parní trysky 4.766-023 a 4.766-024

Objednací číslo 5.394-059.0



Tryskové šroubení

Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

Objednací číslo 5.401-210.0



Šroubení trysek pro potravinářství

Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.

Objednací číslo 5.401-318.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 5.763-088.0



Objednací číslo 5.763-089.0



Vario trysky 0°-90°

Úhlová vario tryska 0-90° 080

Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.



Objednací číslo 4.763-036.0

VT tryska úhel rozstříku 0°

VT tryska 0075

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.884-540.0



VT tryska úhel rozstříku 40°

Tryska Power 40075

Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.

Objednací číslo 2.884-526.0



WC-pracovní nástavec

Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou náradkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.



Objednací číslo 4.760-073.0