

Podlahové mycí stroje BRS 40/1000 C



Inovativní, mnohostranně použitelný podlahový mycí stroj se 2 protiběžnými válcovými kartáči (400 mm) pro pohybově neutrální čištění a odstraňování povlaků ze strukturovaných a hladkých podlah.

Vybavení:

- Síťový provoz
- Nádrž volitelná 10 l
- Nádrž volitelná 10 l

Objednací číslo: 1.783-330.0



Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	400
Pracovní výška (mm)	135
Max. plošný výkon (m ² /h)	450
Příkon (W)	Max. 2100
Příkon, dodatek	-
Počet otáček kartáčů rpm	1000
Hladina hluku	-
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	27
Rozměry (D x Š x V) (mm)	520x470x250

Detaily

Popis

Podlahový mycí stroj BRS 40/1000 C spojuje přednosti jednokotoučového stroje s přednostmi stroje s technologií válců. Nabízí oběma směry až o 90° otočnou a aretovatelnou rukojeť. Dva protiběžné válcové kartáče o délce 40 cm vytvářejí max. tlak 230 g/cm². Tak lze důkladně vyčistit i profilované plochy jako bezpečnostní dlaždice nebo gumové nopkové podlahy. Na rozdíl od klasických jednokotoučových strojů je BRS 40/1000 C pohybově neutrální. Tak dokáže strojem dobře manévrovat i nezaučený personál. V základní poloze pracuje výkyvně zleva doprava - pro velký plošný výkon. Pokud rukojeť zapadne dopravního úhlu, může pojíždět v přesných drahách vpřed a vzad, což dovolu je vyčistit i krajové prostory. Díky nízké celkové průjezdní výšce 170 mm – na stranách pouze 100 mm – lze dobře vyčistit i těžko přístupné části. Asynchronní motor 1600 W je robustní a tichý. Nosič motoru je vyrobený z masivního hliníku, deska z nerezavějící ušlechtilé oceli. Jednoduchá výměna kartáčů bez použití náradí. Dvě stabilní kolečka zajišťují snadnou přepravu. Sklopná rukojeť pro nenáročné uložení stroje a díky čemuž se BRS 40/100 C vejde do každého zavazadlového prostoru. pravého úhlu, může pojíždět v přesných drahách vpřed a vzad, což dovolu je vyčistit i krajové prostory. Díky nízké celkové průjezdní výšce 170 mm – na stranách pouze 100 mm – lze dobře vyčistit i těžko přístupné části. Asynchronní motor 1600 W je robustní a tichý. Nosič motoru je vyrobený z masivního hliníku, deska z nerezavějící ušlechtilé oceli. Jednoduchá výměna kartáčů bez použití náradí. Dvě stabilní kolečka zajišťují snadnou přepravu. Sklopná rukojeť pro nenáročné uložení stroje a díky čemuž se BRS 40/100 C vejde do každého zavazadlového prostoru.

Vybavení a užitek

Pohybově neutrální díky protiběžným kartáčům

Stroj je na rozdíl od jednokotoučových strojů pohybově neutrální, proto se jednoduše a bezpečně ovládá.

I rohy a hrany lze hravě vyčistit.

Nízká výška stroje

Díky ležícímu motoru je průjezdní výška pouze 13,5 cm.

Lze tak snadno podjet nábytek, topná tělesa nebo zavěšené toalety.

Čerpadlo na čistou vodu

Pro rovnoměrné nanášení čisticí tekutiny.

Protiběžné válce

Dokonale promyšlený systém dvojitých válců s přitlakem a vysokým stupněm drhnutí který dokonale vyčistí i spáry.

Velká kola

Pro pohodlnou přepravu i přes schodiště.

Velká nádrž na vodu

Objem nádrže 10 litrů pro dlouhé pracovní intervaly.

Indukční motor

S dlouhou životností, robustní, dobrý přenos síly, bezúdržbový.

Výklopná parkovací brzda

Pro prostorově nenáročné, bezpečné uložení.

Malá výška stroje pro podjezd pod překážky

Podlahové mycí stroje
BRS 40/1000 C



Pro bezproblémové podjízdení nábytku, přiček a topných těles - nádrž na vodu lze vyměnit v několika sekundách.

Překlápěcí držadlo

Pro dobrou mobilitu, pohodlnou přepravu a prostorově úsporné uložení - vejde se bez problémů do běžného osobního automobilu.

Volitelné příslušenství

Hřídel s válcovými pady

Hřídel na válcové pady, 400mm

Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovlákna. Délka 400 mm.

Objednací číslo 4.762-228.0



Microfaserwelle

Válcový pad z mikrovlákna

Válec z mikrovláken, délka 400 mm. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální pro čištění obkladů z jemné kameniny.

Objednací číslo 4.114-004.0



Ostatní

Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

Objednací číslo 6.680-124.0



Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti oštkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Ostatní

Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

Objednací číslo 2.641-811.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, měkký 400 mm

Válcový kartáč, velmi měkký, bílá. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro čištění choulolistivých podlah a leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,3 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-250.0



Válcový kartáč, měkký 400 mm

Velmi měkký, oranžová, dokonalý k čištění a leštění.

Objednací číslo 4.762-274.0



Válcový kartáč, střední 400 mm

Válcový kartáč, střední, červený. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné druhy čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-458.0



Válcový kartáč, velmi tvrdý 400 mm

Velmi tvrdý, pro extrémní znečištění a k základnímu čištění; jen pro odolné podlahy.

Objednací číslo 4.762-481.0



Válcové kartáče BR

Válcový kartáč, tvrdý 400 mm

Válcový kartáč, tvrdý, zelená. Délka: 400 mm. Hvězdicový unašeč odolný proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.

Objednací číslo 4.762-252.0



Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm

Válcový kartáč, vysoký-nízký, středně tvrdý, oranžová. Délka: 400 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro strukturované podlahy a hlubší spáry. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.

Objednací číslo 4.762-251.0



Válcové pady

Válcový pad na pouzdru, měkký, 400 mm

Měkký, 96 mm, válcový pad předmontovaný na pouzdru, k leštění a čištění nestrukturovaných podlah. Spolu s hřídelí válcového padu 4.762-228.0. Zařízení potřebuje 2 kusy.

Objednací číslo 6.369-724.0



Válcový pad na objímce, tvrdý 400 mm

Válcový pad, tvrdý, zelený. Předmontovaný na pouzdru, průměr 96 mm, délka 400 mm. K odstraňování silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění nestrukturovaných podlah.

Objednací číslo 6.369-725.0



Válcový pad na objímce, střední 400 mm

Válcové pady, střední, červené. Předmontované na pouzdru. Průměr 96 mm, délka 400 mm. K čištění nestrukturovaných podlah. Ve spojení s hřídelí válcového padu 4.762-228.0.

Objednací číslo 6.369-726.0

