

Velmi kompaktní bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním se 12-ti litrovou nádrží na čistou a 12-ti litrovou nádrží na špinavou vodu a plošným výkonem 1100m²/h. Pro hospodárné a důkladné údržbové čištění ploch až do 700 m².

Vybavení:

- Diskové kartáče
- Baterie a zabudovaná nabíječka vč.
- Sací lišta
- zahnutá

Objednací číslo: 1.783-401.0



Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	385
Pracovní šířka sání (mm)	450
Příkon (W)	510
Kapacita baterií (Ah)	25
Napětí baterií (V)	24
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	12/12
Přítlak kartáčů (g/cm ²)	32
Počet otáček kartáčů rpm	150
Max. plošný výkon (m ² /h)	1100
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	39,4
Rozměry (D x Š x V) (mm)	760x385x550

Detaily

Popis

Stroj se vyznačuje extrémní obratností a jednoduchou manipulací a obsluhou. Pomocí tří tlačítek nacházejících se na madle jsou ovládány funkce kartáčů, sací turbína a přívod vody. Kartáče nebo unašeč padů lze jednoduše a bez použití nářadí vyměnit.

Použití

Stroj je vhodný pro údržbové čištění tvrdých a elastických podlahových krytin. Má teoretický plošný výkon 1100 m²/h a je hospodárný na plochách od 100 do 500 m². Bez problémů vyčistí strukturované nebo hladké podlahy. Aby se podlaha nepoškodila, musí se voda z parketové podlahy ihned odsát (nesmí se pracovat dvoukrokovou metodou). Linoleum může být ošetřeno jako PVC. Pro čištění obkladů z jemné kameniny je vhodný pad z mikrovlákna ve spojení s čisticím prostředkem na jemnou kameninu RM 743.

Pro silnější znečištění je k dispozici si jiné příslušenství jako např. kartáče nebo pady.

Vybavení a užitek

Vč. bezúdržbové gelové trakční baterie a zabudované příslušné nabíječky s ochranou před hlubokým vybitím.

Velmi obratný, proto ho lze hospodárně používat i na silně zastavěných plochách.

Nekomplikovaná a jednoduchá obsluha, takže je vhodný i pro nevyčvičený personál.

Díky tichým motorům je vhodný i pro provoz v nemocnicích nebo v domovech důchodců či domech s pečovatelskou službou.

Sací lišta se otáčí kolem kartáčové hlavy, takže odsávání vody i při otáčení není žádný problém.

Sací lišta může být nadzvedána na rukojeti. Tak je možná i metoda dvoukrokového čištění.

Integrovaný magnetický ventil spolehlivě vypíná při zastavení kartáčů. Tak se zabrání tomu, aby čisticí lázeň tekla nechtěně na podlahu.

Plovákový spínač spolehlivě vypíná, jakmile je nádrž na špinavou vodu plná a chrání tak turbínu před poškozením.

Díky úzkému podvozku může stroj čistit napravo i nalevo až k okraji.

Madlo je výškově nastavitelné a lze ho přizpůsobit výšce obsluhy. Madlo lze také úplně sklopit. Tak je možné stroj lépe uložit nebo přepravovat v osobním automobilu.

Nízká kartáčová hlava je vhodná i pod nízký nábytek. K ochraně motorů před poškozením je stroj vybaven ochranou před přetížením. Stroj se vypne, jakmile je motor přetížený.

Nádrž na špinavou vodu lze vyprázdnit pomocí vypouštěcí hadice nebo ji lze případně odejmout a vylít do toalety.

Kompaktní podlahové mycí stroje s odsáváním

BD 40/12 C Bp Pack



S dodávanou plnicí hadicí lze nádrž jednoduše naplnit ze všech běžných vodovodních kohoutků.

Požadované množství vody lze nastavit manuálním ventilem.

Kryt k čisté vodě lze použít dodatečně jako pomoc při dávkování. Jeden plný uzávěr = 1% dávkování.

Postranní polyamidová kolečka chrání stroj a objekty před poškozením.

Volitelné příslušenství

Diamantpads

Diamantový pad, hnědý, 385

Objednací číslo 6.371-187.0



Diamantový pad, fialový, 385

Objednací číslo 6.371-188.0



Kotoučové kartáče BD

Objednací číslo 6.907-151.0



Objednací číslo 6.907-153.0



Objednací číslo 6.907-152.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, velmi měkký, 385 mm

Objednací číslo 6.907-154.0



Ostatní

Nástavbová sada čisticí prostředky- nástěnné dávkování

Objednací číslo 2.641-811.0



Unašeč padů

Objednací číslo 6.907-150.0

