

Vysokotlaký čistič s benzinovým pohonem pro individuální nasazení nezávislém na el. síti. Určuje měřítka výkonu a výbavy ve třídě 11-13 PS. Díky velkým vzduchem plněným kolům je lehce transportovatelný i v nerovném terénu.

Vybavení:

- Ruční stříkácí pistole s vložkou Softgrip
- VT hadice 15 m
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Servo Control



Objednací číslo: 1.810-987.0

Technické údaje

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Pracovní tlak (bar/MPa) | 40-230/4-23 |
| Max. tlak (bar/MPa) | 250/25 |
| Průtok (l/h) | 400-930 |
| Max. teplota přívodní vody (°C) | Max. 60 |
| Typ motoru | - |
| Výrobce motoru | - |
| Výkon motoru, netto (kW) | 8,2 |
| Výkon motoru, brutto (kW/hp) | 9,75/13 |
| Hmotnost (kg) | 66 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 1044x549x662 |

Detaily

Popis

Výkonný, všestranně použitelný vysokotlaký čistič bez ohřevu, nezávislý na zdroji elektrického proudu.

Vzduchem chlazený čtyřtákní benzínový motor s reverzním startérem.

Motor a čerpadlo jsou namontované ve stabilním rámu z trubek, který se dá dobře zatěžovat, spolehlivě chrání uvedené komponenty před vibracemi a tím i před poškozením. Rám z trubek je nastříkaný práškovou barvou proti korozi. Pro uložení příslušenství jsou u tohoto stroje přizpůsobené odkládací plochy. Velká kola s pneumatikami umožňují pohodlnou manipulaci i v těžko schůdném terénu.

Třípístové axiální čerpadlo s přímým pohonem zajišťuje účinnost a dlouhou životnost přístroje. Hlava čerpadla z mosazi s ventily a písty z ušlechtilé oceli je další výhodou, která umožňuje dlouhodobé používání.

K bezpečnostnímu vybavení patří:

Bezpečnostní ventil jako spolehlivá ochrana před tlakovým přetížením

Pojistka proti nedostatku oleje, která vypne motor automaticky při nedostatku oleje.

Přepouštěcí ventil s integrovanou regulací tlaku a průtoku k přizpůsobení se nejrůznějším úkolům z oblasti čištění.

Jemný vodní filtr na přívodu chrání čerpadlo před nečistotami.

Pomocí Servopress-zařízení lze regulovat tlak a průtok vody pohodlně přímo na pistoli.

Plynule regulovatelný dávkovací ventil čisticích prostředků dovozuje přesné, hospodárné dávkování v nízkém tlaku.

Integrovaná regulace počtu otáček snižuje počet otáček motoru při uzavřené pistoli a dosáhne tím snížení hlučnosti.

Použití

Vysokotlaký čistič k intenzivnímu profesionálnímu čištění. Komfortní vybavení, vysoký bezpečnostní standard. Jako mobilní přístroj nezávislý na síti elektrického proudu se dá optimálně používat čištění, které provádějí malíři, řemeslníci pracující se sádkami, mohou ho používat firmy zabývající se čištěním fasád, podnikatelé působící ve stavebnictví, zemědělské podniky i podniky lesního hospodářství nebo obce.

Vybavení a užitek

Pohon:

Automatické snížení otáček při přerušení práce

Snížení hlučnosti, zvýšení životnosti

AVS systém proti překroucení hadic

Už žádné překroucení hadice

Velká kola s vzduchem plněnými pneumatikami (průměr 200 mm)

Snadno pojízdné i na neschůdném povrchu

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

HD 1050 B



Vzduchem chlazený 9,75 KW/13-PS-čtyřtákní benzinový motor-s reverzním startérem (HONDA)

Snadný start, výkonný

Mosazná hlava čerpadla, ventilová sedla sacích a výtlačných ventilů z ušlechtilé oceli

Vysoká životnost, použití širokého spektra čisticích prostředků možné

Pojistka proti nedostatku oleje

Automatické vypnutí motoru při nedostatku oleje

Servopress-zařízení

Pohodlná regulace tlaku a průtoku přímo na rukojeti pistole

Objem palivové nádrže: 6,5 l (normální bezolovnatý benzín)

2 hod. práce při spotřebě 3 l /hod. v plném zatížení

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-433.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

Objednací číslo 6.388-465.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-885.0



VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-886.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Stříkácí hlava HKF 50, ušlechtilá ocel

HKF 50 E

Motoricky poháněná stříkácí hlava pro průmyslové čištění vnitřků malých nádrží (sudy 200 - 500 l)

Objednací číslo 3.631-009.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem

HD 1050 B



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 050 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-154.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0



Y-Verteiler

Y-rozdělovač

Objednací číslo 4.405-048.0

