




## SP 5 Dual

Zvládne až 9.500 l/h čisté a špinavé vody: robustní ponorné čerpadlo SP 5 Dual s funkcí 2-v-1 pro špinavou vodu, se zbytkovou výškou kapaliny 1 mm a výškově nastavitelným plovákovým spínačem.




### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.




### 2 Funkce 2 v 1

- Pro špinavou vodu a odsávání do maximální
- Jednoduchým přestavením filtračního koše dojde ke zvolení požadovaného módu



### 3 Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.



### 4 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.



## SP 5 Dual

### Technické údaje

<b>Objednávací číslo</b>		1.645-580.0
<b>EAN kód</b>		4054278304915
<b>Výkon motoru max.</b>	<b>W</b>	500
<b>Průtok max.</b>	<b>l/h</b>	< 9500
<b>Čerpací výška/tlak max.</b>	<b>m / bar</b>	7 / 0,7
<b>Ponorná hloubka max.</b>	<b>m</b>	7
<b>Velikost zrn max.</b>	<b>mm</b>	20
<b>Výška zbytkové vody</b>	<b>mm</b>	1
<b>Přívodní teplota max.</b>	<b>°C</b>	35
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	<b>kg</b>	4,9
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	237 × 241 × 279
<b>Připojovací závit</b>		G1
<b>Připojovací kabel</b>	<b>m</b>	H05RN-F / 10

### Vybavení

<b>Komfortní držadlo</b>	■
<b>Připojovací kus hadice</b>	1 1/4"
<b>Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice</b>	■
<b>Přepnutí manuální/automatický provoz</b>	Možnost zafixování plováku
<b>Funkce 2-v1</b>	■
<b>Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu</b>	■
<b>Keramické těsnění</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# SP 5 DUAL

## 1.645-580.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo							
<b>Adaptéry / Přípojky</b>									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>									
Sada textilních hadic	2	2.997-100.0						Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>									
Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m	3	2.645-148.0						Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	4	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	5	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

☐