





## SP 5 Dirt

Spolehlivé odčerpání a přečerpání až 9.500 l špinavé vody za hodinu: s robustním čerpadlem na špinavou vodu Kärcher SP 5 Dirt včetně výškově nastavitelného plovákového spínače pro ještě větší flexibilitu.




### 1 Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



### 2 Výškově nastavitelný plovákový spínač

- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.



### 3 Quick Connect

- Připojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1 1/4" hadic k čerpadlu.



### 4 Konstruováno na špinavou vodu

- Spolehlivé odčerpání vody s částicemi nečistot až do velikosti 20 mm.



## SP 5 Dirt

### Technické údaje

|                                   |                |                 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Objednáací číslo</b>           |                | 1.645-503.0     |
| <b>EAN kód</b>                    |                | 4054278060422   |
| <b>Výkon motoru max.</b>          | <b>W</b>       | 500             |
| <b>Průtok max.</b>                | <b>l/h</b>     | < 9500          |
| <b>Čerpací výška/tlak max.</b>    | <b>m / bar</b> | 7 / 0,7         |
| <b>Ponorná hloubka max.</b>       | <b>m</b>       | 7               |
| <b>Velikost zrn max.</b>          | <b>mm</b>      | 20              |
| <b>Výška zbytkové vody</b>        | <b>mm</b>      | 25              |
| <b>Přívodní teplota max.</b>      | <b>°C</b>      | 35              |
| <b>Hmotnost bez příslušenství</b> | <b>kg</b>      | 4,7             |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>        | <b>mm</b>      | 229 × 238 × 303 |
| <b>Připojovací závit</b>          |                | G1              |
| <b>Připojovací kabel</b>          | <b>m</b>       | H05RN-F / 10    |

### Vybavení

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Komfortní držadlo</b>   | ■                          |
| <b>Připojovací kus hadice</b>                                      | 1 1/4"                     |
| <b>Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice</b>          | ■                          |
| <b>Přepnutí manuální/automatický provoz</b>                        | Možnost zafixování plováku |
| <b>Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu</b> | ■                          |
| <b>Keramické těsnění</b>   | ■                          |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky.                                       |                            |

# SP 5 DIRT 1.645-503.0

**KÄRCHER**


|   |   | Objednáací číslo |  |  |  |  |  |   |                          |
|---|---|------------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| <b>Sací hadice</b>                                    |   |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Sací hadice, metrové zboží, 3/4"                      | 1 | 6.997-347.0      |  |  |  |  |  | Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry. | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice, metrové zboží, 1"                        | 2 | 6.997-346.0      |  |  |  |  |  | Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtry</b>   |   |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý           | 3 | 2.997-201.0      |  |  |  |  |  | Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptéry / Přípojky</b>                            |   |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý | 4 | 6.997-359.0      |  |  |  |  |  | Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolným proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní</b>  |   |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Sada textilních hadic                                 | 5 | 2.997-100.0      |  |  |  |  |  | Sada hadic úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>   |   |                  |  |  |  |  |  |   |                          |
| Hadice PrimoFlex plus 3/4" - 25 m                     | 6 | 2.645-148.0      |  |  |  |  |  | Zahradní hadice PrimoFlex® Plus (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 45 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.          | <input type="checkbox"/> |
| Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m                         | 7 | 2.645-142.0      |  |  |  |  |  | Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.               | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex 1" 1m                                       | 8 | 2.645-247.0      |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |

☐