






K 3 Full Control

Ideální vysokotlaký čistič pro příležitostná použití při lehčím znečištění. K 3 Full Control zobrazuje tlak na pistoli – pro vhodný tlak na každý povrch.



1 Pistole Power Full Control a pracovní nástavce

- 3 stupně tlaku, jakož i 1 stupeň pro čisticí prostředek umožňují optimální nastavení na jakýkoliv povrch.
- Tlak je regulován otočením na pracovním nástavci Vario Power - dokud se neukáže požadovaný stupeň.

2 Držáky příslušenství, vysokotlaká pistole a kabel

- Pracovní nástavce jsou vždy po ruce a snadno přístupné.
- Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

3 Čistě řešení díky nádrže

- Praktická nádrž na čisticí prostředek zjednodušuje použití čisticích prostředků.
- Čisticí prostředky Kärcher zvyšují účinnost a s ochranou a péčí prodlužují radost z výsledku čištění.

4 Teleskopické madlo

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.



K 3 Full Control

- Pistole Full Control Power s manuálním ukazatelem stupně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

Objednací číslo		1.676-020.0
EAN kód		4054278533728
tlak	bar / MPa	20-120 / 2-12
Průtok	l/h	380
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,6
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	307 x 280 x 677
Druh proudu	V	220-240

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 120 Q Full Control
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 6
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Nádrž
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■
Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 3 FULL CONTROL

1.676-020.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Pracovní nástavce									
VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3	1	2.642-724.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	■
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	2	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	■
Teleskopický pracovní nástavec	3	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	□
Ochrana proti ostříku	4	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	5	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	6	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	7	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležících příliš blízko u sebe.	□
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	8	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	□
Různé									
G 120 Q Full Control	9	2.643-823.0						Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čistícího prostředku. Se systémem Quick Connect.	■
Vodní filtr	10	4.730-059.0						K ochraně VT čerpadla před částečkami nečistot ze znečištěné vody.	□
Sada náhradních o-kroužků	11	2.640-729.0						Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	□
Čističe ploch									
Čistič ploch T-Racer T 350	12	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
PS 40 kartáč	13	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Náhradní trysky - příslušenství	14	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	15	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 3 FULL CONTROL 1.676-020.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo								
Speciální použití										
FJ 6, pěnovací tryska	16	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	17	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	18	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	19	2.642-240.0							Sada na čištění potrubí a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí, 15 m	20	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	21	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	22	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	23	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	24	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	25	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	26	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	27	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodné pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	28	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	29	2.644-060.0							Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	30	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navíjení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 3 FULL CONTROL

1.676-020.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	31	2.641-721.0						9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	32	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	33	2.641-710.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	34	2.641-709.0						Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	35	2.641-708.0						Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s příp. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 3 FULL CONTROL

1.676-020.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka Plus	1	2.645-193.0						Univerzální hadicová spojka Plus s rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	2	2.645-194.0						Univerzální hadicová spojka Plus vybavená Aqua stopem. S rukojetí z měkkého plastu pro komfortní manipulaci. Kompatibilní se všemi západkovými systémy.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	3	2.645-192.0						Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem. Ergonomický design pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	4	2.645-191.0						Univerzální hadicová spojka s ergonomickým designem pro komfortní manipulaci.	<input type="checkbox"/>
Hadice									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	5	2.645-156.0						Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	6	2.645-258.0						Sada hadic pro zásobování vodou (VT-čističe, zahradní zavlažování). S 10m hadicí PrimoFlex® (1/2"), hadic. spojkou, s nebo bez Aqua Stop, univerz. přípojkou na vodovodní kohoutky bez závitů.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2" - 20 m	7	2.645-138.0						Zvláště robustní a odolná proti zlomení zahradní hadice PrimoFlex® (1/2"). 20 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0						Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
	9	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	10	2.645-167.0						Hadicový vozík s výškově nastavitelnou rukojetí, zalomenou přípojkou vsuvkou, volnoběžnou ruční klikou a inovativní funkcí sklápění k prostorově úsporné úschově. Kompletně smontovaný.	<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	11	2.645-164.0						Zavlažovací stanice s odnímatelným bubnem na hadici, možnost úschovy postřikovačů & sprch, jakož i velký úschovný box, možnost upevnění zalévací tyče. S bohatým vybavením.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐