

Univerzální čisticí přístroj
AP 100/50 M antr.



Univerzální čisticí stroj AP 100/50 M představuje jednoduché a flexibilní řešení "All in One" a odstraňuje důkladně nečistoty a bakterie na různém povrchu. Stroj zahrnuje funkci nástřiku i odsávání čisticích tekutin.

Objednací číslo: 1.007-058.0



Technické údaje

Objem nádrže na čistou vodu (l)	100
Objem nádrže na špinavou vodu (l)	70
Max. tlak (bar)	Max. 50
Průtok l/min	5
Výkon turbíny (W)	1800
Výkon čerpadla (W)	370
Délka kabelu (m)	15
Napětí V	230

Detaily

Popis

Univerzální čisticí stroj AP 100/50 M představuje jednoduché a flexibilní řešení "All in One" a odstraňuje důkladně nečistoty a bakterie na různém povrchu.

Stroj zahrnuje funkci nástřiku i odsávání čisticích tekutin, čímž lze pracovat produktivně s úsporou času.

Výkonná turbína zvládne vysát čisticí tekutiny v porovnání s běžnými čisticími metodami až o třetinu rychleji a zajistí tak okamžitě znovu pochůzný povrch.

Stroj potřebuje velmi krátkou dobu přípravy a tím je vhodný pro každodenní používání.

Volitelné příslušenství

Becher-Schaumlanze

Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.

Objednací číslo 6.394-668.0



Koleno, plast

Koleno plast C -DN 40

Plastové koleno (DN 40) se svorkovým systémem je vhodné pro všechny varianty NT.

Objednací číslo 5.031-904.0



Lebensmittelausführung

VT hadice, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole 11 mm, potravinářství, šedá

Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvicí vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Objednací číslo 6.391-654.0



Oprávérenské sady

Opravná sada

Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-873.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysek a příslušenství přímo na VT pistoli (s tryskovým šroubením)
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr.

Objednací číslo 4.775-463.0



Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.



Objednací číslo 6.906-383.0

VT tryska úhel rozstříku 40°

Tryska Power 40055

Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.

Objednací číslo 2.884-525.0



Zubehör für AP

Sací hadice

Objednací číslo 8.633-348.0



Hubice pro tvrdé plochy a koberce

Objednací číslo 2.642-552.0

