

## Profi vys. èist. HD 7/10 CXF

Vysokotlaký èistiè bez ohřevu pro univerzální živnostenské používání v potravinářské oblasti. U tohoto Top stroje kompaktní třídy lze regulovat plynule tlak a průtok.

### Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Hadicový buben na VT hadici
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Servo Control
- Vozík



**Objednací číslo: 1.151-619.0**

### Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	250-700
Pracovní tlak (bar/MPa)	10-100/1-10
Max. tlak (bar/MPa)	120/12
Max. teplota přívodní vody (°C)	80
Příkon (kW)	4,5
Hmotnost (kg)	31,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	375x360x935

## Detaily

### Popis

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým motorem s dlouhou životností je pro zákazníky z živnostenské oblasti kvalitně vybavený Top stroj v kompaktní třídě. HD 7/10 CXF vertikálně konstruovaný Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktní konstrukcí a komfortem obsluhy. Příslušenství je díky velkorysým možnostem uložení a integrovanému bubnu na navíjení VT hadice vždy po ruce a bezpečně uloženo. Známým znakem vybavení Kärcher strojů je plné opláštění z plastu odolného proti nárazům, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Velmi dobré a praktické je navíjení elektrokabelu (s fixací zástrčky) na zadní straně stroje a přihrádka na trysky. Průtok a pracovní tlak mohou být regulovány pomocí Servo-Control přímo na ruční stříkací pistoli. Dodávaná trojitá tryska zaručuje rychlou a pohodlnou změnu paprsku. Můžete volit mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Nízkotlaký plochý paprsek (40°) je potřebný pro nanášení čisticích prostředků. Pomocí dávkovacího ventilu čisticích prostředků mohou být čisticí prostředky plynule přimíchávány do VT paprsku. Přes průhledové sklíčko lze jednoduše zvenčí kontrolovat stav a množství oleje. Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosazná hlava čerpadla zaručují dlouhou životnost a nízkou poruchovost. Zvláštností tohoto nově vyvinutého čerpadla je, že jak vstup vody tak vysokotlaký výstup jsou vyrobeny z mosazi. Tím dosahujeme velmi vysoké odolnosti proti zlomení a korozi. elektrokabelu (s fixací zástrčky) na zadní straně stroje a přihrádka na trysky. Průtok a pracovní tlak mohou být regulovány pomocí Servo-Control přímo na ruční stříkací pistoli. Dodávaná trojitá tryska zaručuje rychlou a pohodlnou změnu paprsku. Můžete volit mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Nízkotlaký plochý paprsek (40°) je potřebný pro nanášení čisticích prostředků. Pomocí dávkovacího ventilu čisticích prostředků mohou být čisticí prostředky plynule přimíchávány do VT paprsku. Přes průhledové sklíčko lze jednoduše zvenčí kontrolovat stav a množství oleje. Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosazná hlava čerpadla zaručují dlouhou životnost a nízkou poruchovost. Zvláštností tohoto nově vyvinutého čerpadla je, že jak vstup vody tak vysokotlaký výstup jsou vyrobeny z mosazi. Tím dosahujeme velmi vysoké odolnosti proti zlomení a korozi.

---

### Vybavení a užitek

Ruční stříkací pistole Easy Press

Ergonomický tvar pro komfortní práci.

Menší síla potřebná pro stisk rukojeti pro práci bez únavy.

S vložkou Soft Grip pro bezpečné držení.

Hygienické požadavky

Integrovaný buben na navíjení hadice s VT hadicí pro potravinářskou oblast a šedými kolečky odolnými proti oděru

Teplota přiváděné vody až 80 °C.

---

## Volitelné příslušenství

### Adapter

#### Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.



**Objednací číslo 4.424-004.0**

### Becher-Schaumlanze

#### Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.



**Objednací číslo 6.394-668.0**

#### Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

**Objednací číslo 6.414-954.0**



### Buben na navíjení VT hadice, automatika

#### Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.



**Objednací číslo 2.641-866.0**

#### ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

**Objednací číslo 2.641-867.0**



#### ABS Schlauchtrommel

**Objednací číslo 6.392-965.0**



## Buben na navíjení VT hadice, automatika

### ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



## Čistič ploch FR 30

### Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Až 10krát větší plošný výkon než s běžným vysokotlakým paprskem. Plastový kryt pro lepší manévrovatelnost, 2 keramická ložiska pro dlouhou životnost, pružný připojovací kloub pro lepší manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutné objednat zvlášť. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Objednací číslo 2.641-065.0



## Čistič ploch FR 30 ME

### Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integr.sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



## Čistič ploch FR 50

### Čistič ploch FR 50

S pracovní šířkou 500 mm se FR 50 skvěle hodí na velké plochy. Odolnost vůči horké vodě, kryt z ušlechtilé oceli, 2 keramická ložiska, komfortní držadlo, kolečka nezanechávající stopy a integrované dávkování čisticích prostředků při nízkém tlaku. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar/ 1800 l/h / 80 °C

Objednací číslo 2.640-679.0



## Doppelstrahlrohr

### Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



## Drehkupplung

### Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



## Easy Foam Set

### Sada Easy Foam HD 7/10 CXF

Vysokotlaký pěnovací systém pro používání v potravinářství a sanitárních prostorech ve spojení s HD 7/10 CXF pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký pracovní nástavec a vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5 %. Součástí dodávek je sada trysek.

**Objednací číslo 2.641-564.0**



## Easy Press pistole

### Servo Control regulátor 750 l/h

Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli

**Objednací číslo 4.775-526.0**



### Regulátor Servo Control 750 - 1100 l/h, potravinářství

Regulace vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli. Provedení pro potravinářství, díly vedoucí vodu z ušlechtilé oceli.

**Objednací číslo 4.775-805.0**



## Flächenreiniger FR Venturion

### FRV 30

Díky integrovanému automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 30 ještě efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Odpadá nepříjemné omývání povrchu po čištění, protože špinavou vodu lze cíleně odvádět pomocí 5 m odsávací hadice, která je součástí dodávky. Kolečka, která nezanechávají stopy, a dvě keramická ložiska představují další známky kvality. Sadu trysek pro konkrétní zařízení je nutno objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.

**Objednací číslo 2.642-169.0**



### Sada trysek 050 - pro FRV 30

Sada trysek pro konkrétní zařízení se skládá z trysek Power, šroubení a trysky čističe ploch Kärcher FRV 30 pro optimální výkon. Včetně speciálního nářadí pro montáž.


**Objednací číslo 2.642-433.0**



### Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

**Objednací číslo 4.440-939.0**



## Flächenreiniger FR Venturion

### ABS upevnění hadice

Objednací číslo 2.642-528.0




### ABS lapač nečistot

Objednací číslo 2.642-532.0



### ABS Gummilippe

Objednací číslo 2.642-910.0



## Flexibles Strahlrohr

### Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednací číslo 6.394-654.0



## Inno Foam Set

### Sada Inno Foam HD 7/10 CXF

Vysokotlaký pěnovací systém pro používání v potravinářství a sanitárních prostorech ve spojení s HD 7/10 CXF pro čištění a dezinfekci. Dvojité pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínání na vysokotlaký paprsek pro oplachování atd., včetně vysokotlakého injektoru čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5 %. Součástí dodávek je sada trysek.

Objednací číslo 2.641-544.0



## Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Objednací číslo 6.390-293.0



## Longlife 400 screwed both sides

Objednací číslo 6.390-294.0



## Longlife food industry version

### VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Vnější vrstva odolná proti zvířecím tukům, nebarvící materiál. S patentovanou přípojkou AVS v pistoli (otočné uložení).



Objednací číslo 6.391-888.0

## Longlife food industry version screwed both sides

### VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.



Objednací číslo 6.391-864.0

Objednací číslo 6.391-887.0



## Nástrčné mycí kartáče

### Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Upevnění svorkou přímo na dvojítech/trojítech tryskách strojů.

Objednací číslo 4.762-328.0



## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0



### Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



## Otočné pracovní nástavce

### Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

**Objednací číslo 4.760-660.0**



### Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

**Objednací číslo 4.760-661.0**



### Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením.

Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

**Objednací číslo 4.760-662.0**



### Pracovní nástavec pro potravinářství 1050 mm

Šedý, otočný pracovní nástavec pro potravinářství. Všechny díly vedoucí vodu jsou z materiálů vyhovujících potravinářství.

**Objednací číslo 4.760-655.0**



## Pracovní nástavce

### Antivibrationslanze

**Objednací číslo 6.415-951.0**



## Pracovní nástavec

### Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

**Objednací číslo 4.760-667.0**



## Rinnenreiniger

### Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmутí krycí mřížky.

**Objednací číslo 2.642-305.0**



## Ruční stříkácí pistole

### High End HD-Pistole

Ruční stříkácí pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

**Objednací číslo 4.775-823.0**



## Rychlospojka

### Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.401-458.0**



### Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

**Objednací číslo 6.401-459.0**



## Sací filtr

### Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.

**Objednací číslo 6.414-956.0**



## Teleskopstrahlrohr

### Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.

**Objednací číslo 6.394-690.0**



**Objednací číslo 6.373-987.0**



## Trojité trysky

### Trojítá tryska 060 jen pro náhradu

Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.

**Objednací číslo 4.767-157.0**



## Tryskové šroubení

### Šroubení trysek pro potravinářství

Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.

**Objednací číslo 5.401-318.0**



## Trysky na čištění potrubí

**Objednací číslo 6.415-945.0**



**Objednací číslo 6.415-947.0**



**Objednací číslo 6.415-949.0**



## Zamezovač zpětného toku

### Zamezovač zpětného toku

Aby se při podtlaku ve vodovodním potrubí nedostal žádný čisticí prostředek do okruhu pitné vody. - odolný proti teplé vodě do 80 °C- certifikace dle IEC 60335-2-79- vestavěná pojistka proti úkapu

**Objednací číslo 2.641-374.0**

