

Jednofázový vysokotlaký čistič s ohřevem s bubnem na navíjení hadice, Eco stupněm, jednotlačítkovou obsluhou, pistolí Easy Press, plynulou regulací tlaku/množství vody a daleko více.

Vybavení:

- Ruční stříkácí pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m DN 6, 250 bar
- Pracovní nástavec 1050 mm
- Power tryska
- SDS-System
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Vypínání tlaku
- Integrovaná palivová nádrž a nádrž na čisticí prostředky
- Servo Control



Objednací číslo: 1.169-220.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	1/230/50
Průtok (l/h)	240-560
Tlak (bar/MPa)	30-140/3-14
Max. teplota (°C)	80-155
Příkon (kW)	3,6
Spotřeba paliva (kg/h)	3,5
Palivová nádrž (l)	15
Hmotnost (kg)	95
Rozměry (D x Š x V) (mm)	1215x650x920
Nádržka na čisticí prostředky (l)	10

Detaily

Popis

Jednofázový výkonný vysokotlaký čistič s ohřevem Kompaktní třídy s rozšířeným vybavením. Jedinečný stupeň Eco zajišťuje ekonomický provoz šetrný k životnímu prostředí, o příjemný komfort obsluhy se stará centrální jednotlačítkové ovládání. Velká kola a vodící kolečko umožňují dobrou manévrovatelnost i na nerovném terénu. Inovační detaily, jako nárazu odolný rám s integrovanou palivovou nádrží a nádrží na čisticí prostředky Vás přesvědčí na celé čáře. Ergonomická pistole Easy Press s vložkou Softgrip a plynulé nastavení tlaku/množství vody funkcí Servo Control přímo na příslušenství zaručují práci bez únavy. Praktický velký buben na navíjení VT hadice výrazně zkracuje dobu přípravy. ručují práci bez únavy. Praktický velký buben na navíjení VT hadice výrazně zkracuje dobu přípravy.

Použití

- Čištění vozidel
 - Čištění zařízení a strojů
 - Úklid dílny
 - Čištění venkovních prostor
 - Čištění čerpacích stanic
 - čištění fasád
 - Čištění plaveckých bazénů
 - Čištění sportovišť
 - Čištění ve výrobním procesu
 - Čištění výrobních zařízení
 -
-

Vybavení a užitek

Ekonomičnost

Stupeň eco!efficiency - ekonomický a šetrný k životnímu prostředí i při delším používání.

Snižuje spotřebu paliva a CO

Přesné dávkování čisticího prostředku s funkcí výplachu

Úložení

Uzamykatelná přihrádka na příslušenství, trysky, náradí atd.

Velké háky na hadici nebo buben na navíjení hadice.

Integrované háky na kabel a upevnění pro pracovní nástavec.

Mobilita

Velké, integrované chyty v podvozku.

Princip dětského kočárku s velkými koly a vodícím kolečkem.

Integrovaná sklápěcí plocha pro snadné sklápění při překonávání převýšení.

Uživatelská přívětivost

Intuitivní obsluha velkým knoflíkovým přepínačem.

Velký otvor nádrže s plnicí násypkou

Příruční systémová péče v láhvi, vyměnitelná zvenku.

Velkorysé otvory nádrže s integrovaným trychtýřem plnění

Pro snadné naplnění.

Velkorysá nášlapná plocha

Pro snadné naklopení při překonávání stupňů.

Stupeň eco!efficiency

Volitelné příslušenství

Adapter

Adaptér M22 - Swivel

Vnitřní závit M22 x 1,5 a přípojka Swivel. Pro prodloužení VT hadic s přípojkou Swivel nebo pro použití teleskopického pracovního nástavce s VT hadicí s přípojkou Swivel.



Objednací číslo 4.424-004.0

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

Adaptér pro pracovní nástavec s regulací tlaku

pro 4.760-230, 4.760-362 k upevnění příslušenství na pracovní nástavec M 24/18 x 1,5



Objednací číslo 4.762-075.0

Becher-Schaumlanze

Pěnovací nástavec s nádobou

Krátký, šikový pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5, plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.



Objednací číslo 6.394-668.0

Nádrž 1l

Doplňková nádrž 1 litr pro rychlou výměnu čisticího prostředku (pro pěnovací nástavec 6.394-668)

Objednací číslo 6.414-954.0



Borkarbidová tryska

Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h

Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.

Objednací číslo 6.415-084.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

Objednací číslo 2.643-052.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 2.643-181.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



Hadicový buben bez VT hadice, automatický, lakovaný

Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic

Objednací číslo 2.639-919.0



ABS výkyvný držák pro 2.639-919.0

ABS držák na stěnu ve spojení s bubnem na navíjení VT hadice

Objednací číslo 2.639-931.0



Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušl. ocel)

Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)

Objednací číslo 6.391-421.0



Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30

FR 30

Objednací číslo 2.642-997.0



Distanční kroužek (vč. tryskového šroubení)

Rozpěrka

Zaručuje stálý bezpečnostní odstup např. u pneumatik a karosérie. Zamezuje tak poškození citlivých povrchů, upevnění přímo na pracovním nástavci.

Objednací číslo 5.394-294.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Rotační tryska 040 přepínatelná-plochý paprsek

přepínatelné na VT plochý paprsek

Objednací číslo 4.763-956.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Easy Foam Set

Easy Foam Set

Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-693.0



Easy Press pistole

Servo Control regulátor 750 l/h

Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkáci pistoli

Objednací číslo 4.775-526.0



Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkáci zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudu, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.



Objednací číslo 2.641-740.0

Flächenreiniger FR Venturion


FRV 30

Objednací číslo 2.642-999.0



ABS Gummilippe


Objednací číslo 2.642-910.0



Prodlužovací hadice 5m

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 4.440-939.0



ABS upevnění hadice

Objednací číslo 2.642-528.0



Flächenreiniger FR Venturion

ABS lapač nečistot

Objednací číslo 2.642-532.0



Flächenreiniger FRV 30 ME


FRV 30 ME

Objednací číslo 2.642-911.0



Saugschlauch FRV 30 me

Objednací číslo 4.441-040.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"

s hadicovým nátrubkem

Objednací číslo 6.388-461.0



GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"

s hadicovou objímkou

Objednací číslo 6.388-455.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

S hadicovou objímkou.

Objednací číslo 6.388-465.0



GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 1"

s vnitřním závitem

Objednací číslo 6.388-458.0



Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Sada trysek 035 - pro FRV 30

Objednací číslo 2.642-430.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6

Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-028.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-029.0



Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Objednací číslo 6.390-030.0



Hadice pro přívod vody

Přívodní hadice na vodu NW 13, R 1" / R 3/4"

NW 13 R1"/R 3/4", bis 30°C

Objednací číslo 4.440-038.0



Hadice pro přívod vody

Přívodní hadice na vodu NW 19, R 1" / R 3/4", pro sací provoz

NW 19 R1"/R 3/4", do 85°C, pro sací provoz

Objednací číslo 4.440-207.0



Přívodní hadice na vodu, NW 19, R 1" / R 1"

NW 19 R1"/R1", bis 85°C

Objednací číslo 4.440-270.0



Inaktiv

VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, prodloužení

Objednací číslo 6.390-026.0



Inno Foam Set

Inno Foam Set

Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%.

Objednací číslo 2.640-692.0



Jemný vodní filtr

Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem

Montáž na vstupu do přístroje, 80 øm

Objednací číslo 4.730-102.0



Vodní jemný filtr 100 µm, R 1"

Montáž na přístroji, vhodný pro sací provoz. 150 øm

Objednací číslo 2.638-270.0



Lebensmittelausführung

VT hadice, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole 11 mm, potravinářství, šedá

Vysokotlaká hadice (DN 6), 15 m, s patentovanou přípojkou AVS (otočné uložení). S nebarvicí vnější vrstvou pro používání v potravinářství. NW 6/155°C/250 bar.

Objednací číslo 6.391-654.0



Lebensmittelausführung

VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé NW 8/155°C/160 bar



Objednací číslo 6.390-704.0

VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole, potravinářství, šedá

Provedení pro potravinářský průmysl, AVS-připojení do pistole. Šedé 8/155°C/160 bar



Objednací číslo 6.390-705.0

Lebensmittelausführung mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice 10 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C



Objednací číslo 6.389-479.0

VT hadice 20 m, DN 8, potravinářství, prodloužení

Provedení pro potravinářský průmysl s oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení NW 8, s otočným kloubem, pro potravinářský průmysl do 155 °C



Objednací číslo 6.389-581.0

Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení)

Objednací číslo 6.391-882.0



Objednací číslo 6.391-351.0



VT hadice Longlife 400, 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

Longlife 400 s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená). NW 8/155°C/400 bar

Objednací číslo 6.390-208.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-342.0



VT hadice 15 m, DN 8, 315 bar, vč. otočné spojky

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-010.0



VT hadice 20 m, DN 8, 315 bar, prodloužení

s oboustranným šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-031.0



Objednací číslo 6.390-293.0



Longlife 400 screwed both sides

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů

S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navíjení hadice se šroubením M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.390-178.0



Objednací číslo 6.391-883.0



VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar.

Objednací číslo 6.388-083.0



Longlife 400 screwed both sides


Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení

K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-354.0



Objednací číslo 6.389-709.0



VT hadice Longlife 400, 20 m, DN 8, prodloužení

S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 6.390-027.0



Objednací číslo 6.390-294.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Vnější vrstva odolná proti zvířecím tukům, nebarvící materiál. S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení).

Objednací číslo 6.391-888.0



VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 10 m, DN 8, přípojka AVS v pistolí

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistolí (otočené uložení).

Objednací číslo 6.391-885.0



VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 20 m, DN 8, přípojka AVS v pistolí 20 m

VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistolí (otočené uložení).

Objednací číslo 6.391-886.0



Longlife food industry version screwed both sides

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky

VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.

Objednací číslo 6.391-864.0



Objednací číslo 6.391-887.0



Nástavbová sada kontrola plamene

Objednací číslo 2.642-711.0



Nástavbová sada pěnovací tryska

Nástavbová sada pěnovací tryska

K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.

Objednací číslo 2.637-926.0



Nástrčný mycí kartáč

Nástrčný mycí kartáč, M18x1,5

Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.762-016.0



Nosič kulové trysky

Kulový tryskový nosič

K bezdotykovému přepínání kruhového paprsku na plochý, stejně jako přepnutí na nasávání čisticích prostředků při nízkém tlaku přes rýhovanou matici, bez tryskové násady (dodatečně Kärcher Power tryska specifická pro stroj)

Objednací číslo 4.764-012.0



Odvod spalin

Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-149.0



Odvod spalin

Kouřovod

S přerušovačem tahu pro přípojku kouřovodu.

Objednací číslo 4.656-080.0



Omezovač záběrného proudu

Omezovač proudu při zapnutí

K redukci záběrného proudu při jednofázovém střídavém proudu a ochraně pojistky vedení.

Objednací číslo 2.637-495.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec, 850 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0



Parní tryska

Parní tryska jen pro náhradu 40040

Objednací číslo 2.885-045.0



Parní tryska


Plochý paprsek 50°, pro čisticí a tavicí práce v parním stupni - jako tavení písku a štěrku, odstranění námrazy z bednicího materiálu, odkonzervování vozidel

Objednací číslo 4.766-023.0




Power tryska úhel rozstříku 15°

Objednací číslo 2.885-225.0



Power tryska úhel rozstříku 25°

Objednací číslo 5.765-078.0



Tryska Power 25036

Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 2.883-821.0



Pracovní nástavce

Antivibrationslanze

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Pracovní nástavec pro čištění podvozků

Pracovní nástavec na čištění podvozků

Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.

Objednací číslo 4.760-245.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku

Pracovní nástavec s regulací tlaku 280 mm

Objednací číslo 4.760-387.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku 670 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-362.0



Pracovní nástavec s regulací tlaku 1040 mm

S integrovaným manometrem k plynulé regulaci tlaku přímo na pracovním nástavci. Tryskové šroubení M 24 x 1,5. Přidávání čisticích prostředků za nízkého tlaku. Pracovní nástavec s regulací tlaku a KÄ-Power tryska.

Objednací číslo 4.760-230.0



Propojovací kus

Tryskové šroubení / šroubové hrdlo

K upevnění VT-trysky a příslušenství přímo na VT pistoli (s trykovým šroubením)
- 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5

Objednací číslo 4.402-022.0



Rinnenreiniger

Čistič okapů

Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmutí krycí mřížky.

Objednací číslo 2.642-305.0



Rotační mycí kartáč

Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-560.0



Waschbuerste rotierend

Objednací číslo 4.762-561.0



Rotační trysky

Rotační tryska malá 040

nová generace rotačních trysek s max. 180 bar/60°C, nepřepínatelná

Objednací číslo 4.767-023.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska velká 040

Keramická tryska + ložiskový kroužek

Objednací číslo 4.763-252.0



Rotační trysky - přepínatelné

Rotační tryska 040 přepínatelná-RM

přepínatelné na nasávání čisticích prostředků, (nízký tlak)

Objednací číslo 4.763-950.0



Ruční stříkácí pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkácí pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-458.0



Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.

Objednací číslo 6.401-459.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.

Objednací číslo 6.414-956.0



Sací filtr se zpětným ventilem

s mosazným zpětným ventilem

Objednací číslo 4.730-012.0



Sací filtr bez zpětného ventilu

bez mosazného zpětného ventilu

Objednací číslo 4.730-019.0



Sada na mokré otryskávání

Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)

S regulací množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-010.0



Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek)

Bez regulace množství. Přimíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.

Objednací číslo 4.762-022.0



Sada na zvedání jeřábem

Objednací číslo 2.642-638.0



Sada trysek

Sada trysek pro zařízení pro mokrý ostřík 040

Sestává z trysky na mokré otryskávání a tryskové násady - jen ve spojení se zařízeními na mokré otryskávání k 4.762-010/ -022

Objednací číslo 2.637-900.0



Sada trysek specifických pro stroj

Sada trysek pro čistič ploch (specifické dle stroje) 500 - 650 l/h

vhodné k 2.838-821 a 2.640-355

Objednací číslo 2.640-401.0



Sady trysek pro Inno/Easy Set

Sada trysek 055 pro Inno/Easy 500 - 600 l/h

Optimální přizpůsobení různým výkonům strojů pro ekonomické použití.

Objednací číslo 2.640-870.0



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press VT-Pistole Softgrip, M22x1,5

Easy Press pistole, 2 x M 22 x 1,5

Objednací číslo 4.775-466.0



Easy Press VT-Pistole Softgrip

Easy Press pistole integr.

Objednací číslo 4.775-463.0



Spezielle Schläuche

VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů

Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně.

Objednací číslo 6.388-886.0



Spojka

Dvojité hrdlo

K propojení a prodloužení VT hadic, připojení 2 x M 22 x 1,5 m, mosaz s gumovou ochranou.

Objednací číslo 4.403-002.0



Standard

Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 6/155°C/250 bar

Objednací číslo 6.391-394.0



VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

S patentovanou přípojkou AVS v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubováním, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení. NW 6/155°C/300 bar

Objednací číslo 6.391-875.0



VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-025.0



VT hadice 15 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar

Objednací číslo 6.390-185.0



Standard

VT hadice 20 m DN 8, AVS-připojení do pistole

s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočně uložená) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar



Objednací číslo 6.390-171.0

Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvatelný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



Objednací číslo 6.394-690.0

Objednací číslo 6.373-987.0



Trysková ochrana

Ochrana trysky (gumová)

Trysková ochrana pro parní trysky 4.766-023 a 4.766-024

Objednací číslo 5.394-059.0



Tryskové šroubení

Tryskové šroubení

S ochranným dílem pro VT a Power trysky.

Objednací číslo 5.401-210.0



Šroubení trysek pro potravinářství

Ze speciální slitiny mosazi pro používání v potravinářství.

Objednací číslo 5.401-318.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 6.415-944.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 6.415-946.0



Objednací číslo 6.415-948.0



Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-015.0



Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm

Objednací číslo 5.763-016.0



Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm

Objednací číslo 5.763-017.0



Rotující tryška na čištění potrubí 050

S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryška s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky

Objednací číslo 6.415-428.0



VT tryska úhel rozstříku 0°

VT tryska 0040

Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.

Objednací číslo 2.884-533.0



VT tryska úhel rozstříku 40°

Tryska Power 40040

Plochý paprsek pro vysoký plošný výkon - vhodná pro choulostivé povrchy.

Objednací číslo 2.884-522.0



WC-pracovní nástavec

Pracovní nástavec na čištění WC a okapů

Se tryskovou náradkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.



Objednací číslo 4.760-073.0