

SB-vysokotlaké čističe
SB-Wash 50/10



SB-Wash je kompaktní stacionární plně opláštěné samoobslužné vysokotlaké mycí zařízení s ohřevem, které je aktivováno vhozením mincí nebo žetonů. Přes obslužné místo, které je umístěno na předních dveřích, mohou být jednoduše navoleny různé mycí programy.

Objednací číslo: 1.319-204.0



Technické údaje

Venkovní teplota (°C)	40
Pracovní tlak bar	100
Výkon hořáku (kW)	40
Palivová nádrž (l)	40
Spotřeba paliva (kg/h)	3,2
Horká voda (°C)	Max. 60
Hladina hluku (dB)	65
Přípojka vody (coul)	3/4"
Přívod vody (l/min)	20
Hmotnost bez příslušenství (kg)	280
Rozměry (D x Š x V) (mm)	725x1040x1375

Detaily

Popis

Kryt je v provedení RAL 9006 (Italo Silber) práškově povrstvený. Na doširoka otevíratelných dveřích je upevněna obsluhovací jednotka s elektronickým mincovníkem a žlutý sloupek s integrovaným LED ukazatelem zbytkového času. V boční stěně je zapuštěný úložný prostor pro uložení příslušenství. SB-Wash 50/10 se skládá z vodou chlazeného VT čerpadla, zásobovací nádrže, olejového hořáku, palivové nádrže, stanice na dávkování čisticích prostředků pro dva čisticí prostředky a různých individuálně programovatelných zařízení pro nastavení a bezpečnost. Aby se zabránilo zanášení systému, je do vody přimíchávána speciálním dávkovacím systémem tekutina (Kärcher RM 110) pro vázání vápníku.

Stroj může být vybaven výkyvnou konzolí, která vede VT hadici. Kombinované příslušenství s pohyblivým mycím kartáčem se používá pro vysokotlaké a kartáčové mytí.

Zařízení je vybaveno následujícími mycími programy:

Mycí program I: a) Vysokotlaké mytí s čisticím prostředkem k odstranění hrubého znečištění.

b) Kartáčové mytí s čisticím prostředkem k odstranění šedého závoje.

Mycí program II: Oplach bez čisticího prostředku ke omytí zbývajících znečištění a čisticího prostředku.

Mycí program III: Nanosení vosku k ochraně povrchového laku

Uživatel může určit pro každý program dávkování čisticího prostředku a individuálně rozhodovat o tom, zda má být použita studená či teplá voda. Imichávána speciálním dávkovacím systémem tekutina

(Kärcher RM 110) pro vázání vápníku. Stroj může být vybaven výkyvnou konzolí, která vede VT hadici.

Kombinované příslušenství s pohyblivým mycím kartáčem se používá pro vysokotlaké a kartáčové mytí.

Zařízení je vybaveno následujícími mycími programy: Mycí program I: a) Vysokotlaké mytí s čisticím prostředkem k odstranění hrubého znečištění. b) Kartáčové mytí s čisticím prostředkem k odstranění šedého závoje. Mycí program II: Oplach bez čisticího prostředku ke omytí zbývajících znečištění a čisticího prostředku. Mycí program III: Nanosení vosku k ochraně povrchového laku. Uživatel může určit pro každý program dávkování čisticího prostředku a individuálně rozhodovat o tom, zda má být použita studená či teplá voda.

Volitelné příslušenství

Dávkování čisticích prostředků

Ventil poloviční zatížení

Objednací číslo 3.640-262.0



Platební systémy

Žetony

Žetony, velikost 26 x 2,3 mm

Objednací číslo 6.768-169.0



Žetony

Žetony, velikost 21,75 x 2,7 mm.

Objednací číslo 6.768-337.0



Žetony

Žetony, velikost 23,5 x 2,9 mm.

Objednací číslo 6.768-339.0



Pokyny k obsluze

Štítek německy

Objednací číslo 5.391-180.0




Štítek anglicky

Objednací číslo 5.391-181.0




Štítek francouzsky

Objednací číslo 5.391-182.0



Provozní nálepka italsky

Objednací číslo 5.391-183.0



Pokyny k obsluze

Provozní nálepka španělsky

Objednací číslo 5.391-184.0



Provozní nálepka portugalsky

Objednací číslo 5.391-185.0



Provozní nálepka holandsky

Objednací číslo 5.391-186.0




Provozní nálepka řecky

Objednací číslo 5.391-187.0



Provozní nálepka turecky

Objednací číslo 5.391-188.0



Provozní nálepka švédsky

Objednací číslo 5.391-189.0



Provozní nálepka finsky

Objednací číslo 5.391-190.0



Pokyny k obsluze

Provozní nálepka norský

Objednací číslo 5.391-191.0



Provozní nálepka dánský

Objednací číslo 5.391-192.0



Provozní nálepka estonský

Objednací číslo 5.391-193.0



Provozní nálepka lotyšsky

Objednací číslo 5.391-194.0



Provozní nálepka litevsky

Objednací číslo 5.391-195.0



Provozní nálepka ruský

Objednací číslo 5.391-196.0



Pokyny k obsluze

Provozní nálepka polsky

Objednací číslo 5.391-197.0



Provozní nálepka maďarsky

Objednací číslo 5.391-198.0



Provozní nálepka česky

Objednací číslo 5.391-199.0




Provozní nálepka slovensky

Objednací číslo 5.391-200.0



Provozní nálepka slovinsky

Objednací číslo 5.391-201.0



Provozní nálepka rumunsky

Objednací číslo 5.391-202.0



Provozní nálepka chorvatsky


Objednací číslo 5.391-203.0



Pokyny k obsluze


Provozní nálepka srbsky

Objednací číslo 5.391-204.0



Provozní nálepka bulharsky

Objednací číslo 5.391-205.0



Prázdná skříň

Prázdná skříň

Objednací číslo 3.640-269.0



Vybavení mycího místa

Výkyvná konzola

Objednací číslo 2.641-323.0



Zásobování vodou

Trubkový separátor DN20

Regionální předpisy vyžadují velmi často trubkový separátor mezi provozní vodou a vodou, který je umístěn již v zařízení a veřejné vodovodní síti. Musí být zajištěno, že do veřejné vodovodní sítě nepronikne žádná voda.

Objednací číslo 6.385-967.0



Vodní filtr

Objednací číslo 6.414-744.0

