

Třída Speciál

HD 16/15-4 Cage Plus



Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody.

Vybavení:

- Vysokotlaká hadice 15 m Premium-Quality
- Pracovní nástavec 1050 mm 1050 mm
- Trojitá tryska / Power tryska
- Power tryska
- Rotační tryska
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Uzavřená konstrukce s trubkovým rámem s integrovaným držákem k nakládání jeřábem
- vysokotlaký pracovní nástavec
- Servo Control



Objednací číslo: 1.367-100.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	500-1600
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-150/3-15
Max. tlak (bar/MPa)	190/19
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	9,5
Hmotnost (kg)	95
Rozměry (D x Š x V) (mm)	957x686x1080

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič bez ohřevu poháněný na trojfázový proud HD 16/15-4 Cage Plus byl nově vyvinut firmou Kärcher jako mobilní specialista pro zvláště intenzivní čištění vodou v zemědělství a ve stavebnictví. Zvláště díky vysoce kvalitnímu Kärcher čerpadlu s klikovou hřídelí přesvědčí stroj obrovským odplavujícím účinkem až 1600l/h. I při extrémním znečištění ve velkých stájích nebo v kamenolomech, šterkovnách nebo ostatních velkých staveništích v pozemním stavitelství a při výkopových pracích. O dobrou a bezproblémovou manipulaci se strojem se postarají vzduchem plněná kola, takže lze strojem dobře manipulovat i na nerovném povrchu. HD 16/15-4 Cage Plus byl koncipován pro každodenní používání v nejtvrděších podmínkách. Těmto požadavkům odpovídá díky svému zvláštnímu vybavení a použití příslušenství v nejvyšším stupni kvality. HD 16/15-4 Cage Plus byl koncipován pro každodenní používání v nejtvrděších podmínkách. Těmto požadavkům odpovídá díky svému zvláštnímu vybavení a použití příslušenství v nejvyšším stupni kvality.

Vybavení a užitek

Rám Cage

Ochrana stroje před poškozením.

Robustní trubkový rám.

S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství.

Elektronická kontrola pro větší bezpečnost provozu

Pojistka proti úniku vody a plynulá náběh.

Ochrana před přepětím a podpětím.

Ochrana před dvoufázovým chodem.


Volitelné příslušenství

Anbausatz Betriebsstundenzähler

Počítadlo provozních hodin (nástavbová sada)

Počítadlo provozních hodin slouží jako nástroj evidence času pro provozovatele odměňované podle času nebo půjčovny strojů. Navíc počítadlo provozních hodin umožňuje bezproblémovou kontrolu servisních intervalů.

Objednací číslo 2.851-066.0




Anbausatz Lenkrollen

ABS vodící kolečka Cage třída Super

Dvě vodící kolečka pro ještě lepší mobilitu a manévrovatelnost.

Objednací číslo 2.851-042.0



Anbausatz pannensichere Räder

Bezpečnostní kola (nástavbová sada)

Pěnová kola spojují jízdní komfort nafukovacích kol a bezpečnost celogumových kol.

Objednací číslo 2.851-067.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Objednací číslo 2.641-867.0



Automatický buben na navíjení hadice ABS, ušlechtilá ocel

Kvalitní, automatický buben na navíjení hadice z ušlechtilé oceli. Vhodný speciálně pro používání v potravinářství. Materiál i zpracování zajišťují odolnost proti korozi, vodotěsně uložený pružinový pohon. Přípojka VT hadice se zásuvným nátrubkem.

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS Schlauchtrommel

Objednací číslo 6.392-965.0



ABS Schlauchtrommel Kunststoff

Objednací číslo 6.392-975.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Spolehlivě zabraňuje přetočení VT hadic. Přípojka M 22 x 1,5 m, bezpečné uchopení.

Objednací číslo 4.401-091.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.

Objednací číslo 6.394-654.0



Geka-spojka

GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"

S hadicovou objímkou.

Objednací číslo 6.388-465.0



Injektor čisticích prostředků vysoký tlak

Dávkování čist. prostř. ABS pro HD 22/15-4 Cage Plus

Nástavbová sada pro dávkování čisticích prostředků při vysokém a nízkém tlaku 0-5 %. Skládá se z injektoru čisticích prostředků, tryskového nástavce, nízkotlaké trysky a kulového držáku trysek (pro pohodlné přecházení mezi vysokým a nízkým tlakem).

Objednací číslo 3.637-250.0



Longlife 400 mit beidseitiger Verschraubung

VT hadice , 15 m, DN 12, 250 bar, prodloužení

Vysokotlaká hadice pro průtok větší 1.800 l/h. S oboustranným šroubením. 2x M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomení.

Objednací číslo 6.391-849.0




Objednací číslo 6.391-865.0



Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice


Nástavbová sada Buben na navíjení hadice práškově povrstvený pro HD Cage supertřídu

Objednací číslo 2.440-005.0




Nástavbová sada pro provoz se dvěma pracovními nástavci.

Objednací číslo 2.851-123.0



Nástavbová sada vodní filtr

Objednací číslo 2.851-252.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.

Objednací číslo 4.760-661.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec, 850 mm, otočný


Pracovní nástavce v různých délkách, ušlechtilá ocel s ručním šroubením. Ergonomicky tvarované úchyty pro uchopení, které zaručují optimální manipulaci a izolaci. Pod tlakem otočné o 360°.



Objednací číslo 4.760-663.0

Power tryska úhel rozstříku 25°

Objednací číslo 5.765-078.0



Pracovní nástavce

Antivibrationslanze

Objednací číslo 6.415-951.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný


Ušlechtilá ocel s ručním šroubováním, není otočný. Ve spojení s prodlouženou pistolí.

Objednací číslo 4.760-667.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Objednací číslo 4.764-208.0



Rozdělovací kus Y

Rozdělovací kus Y

Umožňuje připojení dvou postřikovacích zařízení ke stroji. Montáž k výstupu vysokého tlaku.

Objednací číslo 4.405-048.0



Ruční stříkácí pistole

High End HD-Pistole

Ruční stříkácí pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Objednací číslo 4.775-823.0



Rychlospojka

Rychlospojka Kärcher

Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.



Rychlospojka

Objednací číslo 6.401-458.0

Zásuvný nátrubek

Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.



Objednací číslo 6.401-459.0

Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Plynule vysouvateľný od 1,8 do 5,4 m. Pro čištění těžko přístupných míst (např. stropů, fasád). S integrovanou VT pistolí, přípojka M 22 x 1,5, s otočnou spojkou. Přípojka pro trysky M 18 x 1,5.



Objednací číslo 6.394-690.0

Objednací číslo 6.373-987.0



Trysky na čištění potrubí

Objednací číslo 5.763-089.0

