

Vysokotlaký čistič pro univerzální živnostenské použití. S integrovaným navíjecím bubnem na VT hadici, 15 m dlouhou VT hadicí, rotační tryskou Kärcher v objemu dodávky se stává komfortním strojem.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 550 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Rotační tryska
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku



Objednací číslo: 1.514-651.0

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	1/230/50
Průtok (l/h)	230-560
Pracovní tlak (bar/MPa)	30-130/3-13
Max. tlak (bar/MPa)	170/17
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	2,7
Hmotnost (kg)	28
Rozměry (D x Š x V) (mm)	360x400x925

Detaily

Popis

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s pohonem na jednofázový proud představuje pro zákazníka z živnostenské oblasti vysoce vybavený -top stroj komfortní třídy.

HD 6/13 CX plus s vertikální konstrukcí Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktností a svým výškově nastavitelným madlem z hliníkového profilu. Předností tohoto madla je to, že může být bez použití nářadí uzpůsobeno výšce uživatele.

Ve vytaženém stavu slouží jako držák na příslušenství, které je tak vždy po ruce a zajištěno proti ztrátě. V zasunutém stavu lze tento stroj jednoduše uložit v servisním či combi vozidle.

K známému Kärcher-vybavení patří plné opláštění z nárazuvzdorného plastu, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Velmi dobře a prakticky je vyřešena zadní strana stroje, kde je možné zavěsit elektrokabel (s fixací zástrčky) a uložit trysky do přihrádky.

Plynulá regulace tlaku a průtoku na stroji dovoluje přizpůsobení tlaku a průtoku vody požadovanému čištění.

Stroj HD 6/13 CX plus je sériově vybaven rotační tryskou, pomocí které lze odstranit i pevně ulpívající nečistoty a čas potřebný pro čištění se sníží až o 50%.

Sériově dodávaná trojná tryska zaručuje rychlou pohodlnou změnu paprsku. Můžete si zvolit mezi vysokotlakým bodovým, vysokotlakým plochým (25°) a nízkotlakým paprskem (40°). Nízkotlaký paprsek se používá k nanášení čisticích prostředků. Dávkovacím ventilem na čisticí prostředky mohou být čisticí prostředky plynule přimíchány do VT paprsku.

Skrz průhledové sklíčko lze kontrolovat stav oleje v olejové nádrži s velkým objemem.

Třípístové axiální čerpadlo s písty z ušlechtilé oceli a mosaznou hlavou zaručuje dlouhou životnost a malou náchylnost k poruchám.

Použití

Použitelný v mnoha oblastech:

- v řemeslech,
- v živnostech,
- v úklidových firmách,
- v komunální oblasti

Vybavení a užitek

Automatické vypínání tlaku

méně spotřeby energie

Oboustranně uložený buben na navíjení VT hadice

Pro větší akční rádius a více pořádku

Třípístové axiální čerpadlo s tvrzenými písty z ušlechtilé oceli

VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/13 CX Plus



Přímý pohon, málo pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, dlouhá životnost

Regulace tlaku a průtoku na stroji

Dovoluje přizpůsobit tlak a průtok potřebám čištění

Easy-Press ruční stříkací pistole

redukuje účinky zpětného rázu

Mosazná hlava čerpadla

Kvalitní materiály, dlouhá životnost

Stabilní vysunovatelné madlo (hliníkové)

Přebírá ve vytaženém stavu funkci držáku na příslušenství a zaručuje bezproblémovou manipulaci. V zataženém stavu bezproblémová přeprava např. v servisním vozidle nebo combi vozidle.

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



HD 6/13 CX Plus

Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



HD 6/13 CX Plus

Fass- und Behälterreinigung

BC 14/12

BC 14/12 je stříkací zařízení pro hospodárné čištění vnitřků nádob a sudů, zvláště pak sudů z dubového dřeva s objemem mezi 225 a 600 litry. Během 36 sekund je čistící cyklus dokončen a každý bod nádrže je ostříkán vodním paprskem. Po čištění může BC 14/12 odsát automaticky a pohodlně špinavou vodu. Díky dodávanému transformátoru může být BC 14/12 použit na celém světě (110 - 240 V, 50 - 60 Hz). Obsažené sady trysek umožňují používání s VT čističi o průtoku od 600 do 1400 l/h. Elektrické komponenty jsou chráněny dle IP 55.

Objednací číslo 2.641-740.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-431.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Flexibles Strahlrohr

Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm

Objednací číslo 6.394-654.0



HD 6/13 CX Plus



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 550 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-665.0



Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednáací číslo 2.642-305.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednáací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednáací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednáací číslo 6.401-458.0



Objednáací číslo 6.401-459.0



VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/13 CX Plus



Servopress-VT-pistole Softgrip

Easy Press Pistole Low End

Objednáací číslo 4.775-529.0



Standard

VT hadice 10 m, DN 6, 300 bar, AVS-připojení do pistole

Objednáací číslo 6.391-875.0



Standard mit beidseitig Stecknippel

VT hadice DN6, 15m, oboustranný zástrčný nipl

Objednáací číslo 6.391-417.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednáací číslo 6.394-690.0



VT čističe bez ohřevu třída Kompakt

HD 6/13 CX Plus



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 038 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-149.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

