

Tak se objeví Vaše podlaha v novém lesku!

Pro první dojem není druhá šance. Čistotou se lesknoucí podlaha v přijímací hale a ve veřejných prostorách hotelu je proto zcela mimořádně důležitá. Z důvodu jejího ušlechtilého vzhledu jsou kamenné podlahy používány v reprezentativních prostorách jako jsou přijímací haly. Časem je však přírodní kámen matný, vybledlý a ztrácí svůj lesk. Víte ze zkušenosti, jak časově náročná může být péče o přírodní kámen. Proto se o toto postaráme a převezmeme čištění! Abychom propůjčili Vaším podlahám nový lesk, máme k dispozici dvě metody: krystalizaci nebo leštění diamantovými pady.

Krystalizace

Tento postup se používá u podlah s dřívějším vysokým leskem z umělého kamene, teraca a umělého kamene s vysokým obsahem vápna.

První krok: příprava

Místnost je třeba nejprve řádně vysát vysavačem. Poté proveďte odstranění vrstev a důkladné čištění podlahy. V návazné neutralizaci odstraňte čistou vodou zbytky čisticího prostředku.

Druhý krok: krystalizace umělého kamene / teraca

Krystalizační prostředek RM 749 naneste tlakovým postřikovacím zařízením odolným proti kyselinám jako ultra tenký film a rovnoměrně rozetřete vytíracím mopem. Po zaschnutí zpracujte BR strojem pohyby vpřed a vzad kartáčovými válci GRIT, až dosáhnete očekávaného lesku.

NEBO

Druhý krok: krystalizace mramoru

Podlahu musíte **okamžitě** po nastříkání krystalizačního prostředku RM 749 krystalizovat BR strojem a válcovými kartáči. RM 749 neroztírejte vytíracím mopem a v žádném případě nenechte zaschnout! Neklouzavost podlahy lze zlepšit leštěním prostředkem RM 748.

Leštění diamantovými pady

Toto je jednoduchý, ale efektivní postup k oživení kamenných podlah, např. mramoru, teraca a jiných vápenných podlah podlahovým mycím automatem s odsáváním nebo jednodotoučovým strojem při rotaci kartáče maximálně 450 ot./min. Diamantovými pady snížíte množství čisticího prostředku na pouze 0,3%!

První krok: sanace

Nejprve je třeba zlepšit stav poškozených, poškrábaných nebo silně namáhaných kamenných vápenných podlah. Při běžném údržbovém čištění se nepoužívá fialový, nýbrž hnědý pad. Po 6 týdnech (každodenního) čištění je poškrábaná vrstva odstraněna.

Druhý krok: ošetření diamantovým padem

Hnědý pad nahradíte jen fialovým jemnějším padem. Při údržbovém čištění se podlaha leští, aby bylo dosaženo lesku. Optimálního výsledku docílíte po 6 týdnech.

Třetí krok: Pravidelné údržbové čištění

Jestliže jste dosáhli požadovaného výsledku, můžete provádět čištění běžnými pady. A když bude povrch opět matný, jednoduše použijte fialový pad, dokud nebude podlaha zářit v novém lesku.

Výbava



Zařízení pro nástřik čisticích prostředků



Papírky pro měření pH



Základní čistič RM 752 a krystalizační prostředek RM 749



Válcové kartáče



Vytírací mop



BR stroj